



Nyomd meg az ACT gombot!

A beállított frekvenciát a vevő automatikusan az adóhoz továbbítja

Nyomd meg az SCAN gombot!

A vevő automatikusan megkeresi és beállítja a szabad interferencia mentes frekvenciát

A **MIPRO ACT** true diversity UHF vezeték nélküli mikrofon család ideális megoldás minden professzionális alkalmazás esetén. 64 készüléket üzemeltethet problémamentesen négy frekvenciasávban. Minden készüléken 100 frekvenciaáll rendelkezésre 9 interferencia mentes csoportban. Elképesztően egyszerű beállítás: csak egy gombnyomás, és a készülék automatikusan megkeresi a zavarmentes és szabad csatornákat.

Nem kell az adóegység beállításával bajlódnia: az egyedülálló ACT funkció segítségével szintén gombnyomásra a vevő automatikusan a beállított frekvenciára hangolja az adóegységeket. Lehetősége van távvezérlésre is: egyszerre 64 készüléket felügyelhet és állíthat be 300 méter távolságból egy felhasználóbarát program és egy PC segítségével Természetesen rendelkezésre áll minden segédeszköz (antenna közösítő, központi antenna...) A zavarmentes RF kapcsolat fenntartására. Mindezeket a felső kategórián belül hihetetlen költségtakarékosan.



ACT707S

► VEVŐKÉSZÜLÉKEK

- **MIPRO ACT707s UHF true diversity vevőkészülék**
Felső kategóriás true diversity vevőkészülék

Professzionális felépítésű 1/2 Rack méretű egy csatornás vevőkészülék felhasználóbarát beállítással. A színes LCD kijelzőn minden fontos adat ellenőrizhető: AF/RF jelszint, MUTE ki/be, adó telepállapot, csatorna, frekvencia, Squelch, sőt az előadó nevét is beírhatjuk, a könnyebb azonosítás végett. Hálózatba köthető, távvezérelhető PC segítségével.



ACT707D

- **MIPRO ACT707D dual true diversity vevőkészülék**
Felső kategóriás true diversity dual vevőkészülék

Az ACT707s vevőkészülék dual változata antennaközösítővel és belső táppal. (230VAC)



ACT707

- **MIPRO ACT707 moduláris felépítésű vevőkészülék**
Felső kategóriás true diversity négy modul fogadására alkalmas vevőkészülék

Négy független ACT707m vevőmodult integrálhat egy készülékbe. Beépített antenna közösítővel, belső táppal, és monitorozási lehetőséggel.

► **Vevőkészülékek műszaki adatok:**

Készülékház: fém ház, műanyag előlap

Hangolás: PLL

Vivőfrekvencia: UHF 620~950MHz (±68KHz)

Sávszélesség: 24MHz

Frekvencia intervallum: 125kHz, 100kHz, 50kHz, 25kHz

Kapcsolható frekvenciák: 193, 241, 481, 961

Beállított frekvenciák: 100 előre beállított frekvencia
9 interferencia mentes csoportban

Frekvencia állítás: kézi, vagy PC - SCAN nyomógombbal
automatikusan megkeresi a legközelebbi zavarmentes
frekvenciát, majd ACT funkcióval a vevőkészületről infra
kapcsolaton keresztül az adóra továbbítja a beállítást

Vevő üzemmód: true diversity

Érzékenység: 6 dBμV, (S/N>80dB, 40KHz dev)

Jel/zaj viszony: >105dB(A)

T.H.D.: <0.5% @ 1KHz

Frekvencia átvitel: 50Hz~18KHz±3dB,

Maximum kimeneti szint: MIC-LEVEL: -20dBV/100?, LINE-LEVEL: -4dBV/5K?.

Kimeneti csatlakozó: XLR szim. és 6.3mm jack aszim.

Squelch: előlapon állítható, és a kijelzőn látható

Kijelző: színes LCD kijelző

Kijelzett adatok: AF/RF jel nagyság, adó telepállapota, csatorna,
frekvencia, Squelch, előadó neve, mute ki/be, hibaüzenetek

Táp: külső adapter, 12-15VDC (ACT707S);

belső táp, 230VAC (ACT707D, ACT707)

Méret: 1U x 9.5" (ACT707S); 1U x 19" (ACT707D, ACT707)



ACT707m

True diversity vevő modul



► **MIPRO ACT TÁVVEZÉRLÉS**

- akár 64 készülék esetén is
- max. 300m-es távolságból
- RF zajtérkép készítés
- egyszerű csatlakoztatás
- felhasználóbarát szoftver
- teljeskörű lekérdézés és állítás



► KÉZIADÓK

► MIPRO ACT707H kéziadós mikrofon

Professzionális kéziadós mikrofon kondenzátor kapszulával.



ACT707H

Műszaki adatok:

Készülékház: műanyag

Hangolás: PLL

Vivőfrekvencia: UHF 620~950MHz (±68KHz)

Sávszélesség: 24MHz

Frekvencia állítás: ACT funkcióval a vevőkészületről távvezérelve, egy gombnyomásra, infra kapcsolaton keresztül

RF kimenő teljesítmény: 30mW

Maximális bemenő szint: 148dB SPL

Telep: AA×2

Kijelzett adatok: telepállapot, csatorna, hibaüzenetek

Méret(mm): Φ 50×235

Tömeg (g): 250

Felső kategóriás kéziadós mikrofon, műanyag házas kivitel. Kimagasló audio és rádiófrekvenciás tulajdonságú áramköri felépítés. Színes jelölő gyűrűk a könnyebb beazonosításhoz. Ki/be kapcsoló.



► MIPRO ACT707HM kéziadós mikrofon

Professzionális fémházas kéziadós mikrofon kondenzátor kapszulával.



ACT707HM

Műszaki adatok:

Készülékház: fém

Hangolás: PLL

Vivőfrekvencia: UHF 620~950MHz (±68KHz)

Sávszélesség: 24MHz

Frekvencia állítás: ACT funkcióval a vevőkészületről távvezérelve, egy gombnyomásra, infra kapcsolaton keresztül

RF kimenő teljesítmény: 30mW

Maximális bemenő szint: 148dB SPL

Telep: AA×2

Kijelzett adatok: telepállapot, csatorna, hibaüzenetek

Méret(mm): Φ 50×265

Tömeg (g): 250

Csúcskategóriás kéziadós mikrofon, robusztus, fémházas kivitel. Kimagasló audio és rádiófrekvenciás tulajdonságú áramköri felépítés. Elrejtető kapcsoló a véletlen kikapcsolás megelőzésére, színes jelölő sapkák a könnyebb beazonosításhoz, a kapcsoló elrejtéséhez. Ki/be kapcsoló, kiálló antenna..



► ZSEBADÓK

► MIPRO ACT707T zsebadó

Professzionális zsebadó (mikroport)

Felső kategóriás zsebadó, beépített kapcsolóval. Kimagasló audio és rádiófrekvenciás tulajdonságú áramköri felépítés.

Számos csíptetős

és fejmikrofon, vagy hangszer csatlakoztatható hozzá.



ACT707T

Műszaki adatok:

Készülék ház: műanyag

Hangolás: PLL

Vivőfrekvencia: UHF 620~950MHz (±68KHz)

Sávszélesség: 24MHz

Frekvencia állítás: ACT funkcióval a vevőkészületről távvezérelve, egy gombnyomásra, infra kapcsolaton keresztül

RF kimenő teljesítmény: 30mW

Maximális bemenő szint: 0dBV

Telep: AA×2

Kijelzett adatok: telepállapot, csatorna, hibaüzenetek

Bemeneti csatlakozó: Mini-XLR (4p)

Csatlakoztatható eszközök: csíptetős mikrofonok, fejmikrofonok, hangszerek, hangszedők stb.

Méret(mm): 105x63x21

Tömeg (g): 95

► MIPRO ACT707TM zsebadó

Professzionális fémházas zsebadó (mikroport)

Csúcskategóriás zsebadó, beépített kapcsolóval, robosztus fém házzal. Kimagasló audio és rádiófrekvenciás tulajdonságú áramköri felépítés.

Számos csíptetős és fejmikrofon, vagy hangszer csatlakoztatható hozzá.



ACT707TM

Műszaki adatok:

Készülék ház: fém

Hangolás: PLL

Vivőfrekvencia: UHF 620~950MHz (±68KHz)

Sávszélesség: 24MHz

Frekvencia állítás: ACT funkcióval a vevőkészületről távvezérelve, egy gombnyomásra, infra kapcsolaton keresztül

RF kimenő teljesítmény: 30mW

Maximális bemenő szint: 0dBV

Telep: AA×2

Kijelzett adatok: telepállapot, csatorna, hibaüzenetek

Bemeneti csatlakozó: Mini-XLR (4p)

Csatlakoztatható eszközök: csíptetős mikrofonok, fejmikrofonok, hangszerek, hangszedők stb.

Méret(mm): 105x66x25

Tömeg (g): 145

► ZSEBADÓHOZ VÁLASZTHATÓ MIKROFONOK



MU53L

csíptetős
kondenzátor
mikrofon



MU55L

csíptetős
kondenzátor
mikrofon



MU53HN

fejpántos
kondenzátor
mikrofon



MU55HN

fejpántos
kondenzátor
mikrofon

► TARTOZÉK

Hordtáska

