

MIPRO MOBIL PA AKKUS HANGFAL

MA707

- 70-watt RMS teljesítményű PA rendszer
- Beépített kereken húzható kialakítás
- Kiegészítő hangfal csatlakoztatási lehetőség
- Max. két vezeték nélküli mikrofon modul (opcionális)
- CD/MP3/USB játszó (opcionális)
- Két vezetékes mikrofon bemenet (XLR & 1/4")
- Vonalszintű be és kimenet JACK csatlakozóval
- Tápellátás: akku/külső DC táp/hálózat
- 8 óra folyamatos üzem egy töltéssel (hangerő függő!)

MA705

- 50-watt RMS teljesítményű PA rendszer
- Masszív felépítés, könnyű hordozhatóság
- Kiegészítő hangfal csatlakoztatási lehetőség
- Max. két vezeték nélküli mikrofon modul (opcionális)
- CD/MP3/USB játszó (opcionális)
- XLR & 1/4" combo jack csatlakozó vezetékes mikrofonhoz
- Vonalszintű be és kimenet RCA csatlakozóval
- Talkover (automatikus zene csendesítés) funkció
- Tápellátás: akku/külső DC táp/hálózat
- 6 óra folyamatos üzem egy töltéssel (hangerő függő!)

MA808

- 180-watt RMS teljesítmény és 123dB SPL max hangnyomás
- Kétutas hangfal, D és AB osztályú végerősítő
- Beépített kereken húzható kialakítás
- Max. két vezeték nélküli mikrofon modul (opcionális)
- CD/MP3/USB játszó (opcionális)
- Vonalszintű be és kimenet JACK csatlakozóval
- Activ limiter - tiszta marad a hangzás
- Talkover (automatikus zene csendesítés) funkció
- 4 szegmenses akku töltésgépmérő
- Tápellátás: akku/külső DC táp/hálózat
- 6 óra folyamatos üzem egy töltéssel (hangerő függő!)

MA101

- 30-watt RMS teljesítményű PA rendszer
- Beépített UHF fix frekvenciás vez. nélk. mik. vevő (csak Ma101U-nál)
- Dinamikus mikrofon bemenet
- Külön hangerőszabályzó a két mikrofonhoz
- Vonalszintű be és kimenet (Pl. CD játszóhoz, rögzítéshez)
- Tápellátás: akku/külső DC táp/adapter
- 8 óra folyamatos üzem egy töltéssel (hangerő függő!)

HANGÁRUHÁZ
www.hangaruhaz.hu
1107 Bp. X. Fogadó u.3.
T: (1) 203 6652